



# PFLÜGER - SAFETY

THERMO  
PLAST

## Produktvorteile

- Hohe Kerbschlagzähigkeit und Kraftvermichtung
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig)
- Optimierte Stoßdämpfung durch Impact Tube Technologie
- Leichte Reinigung
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

## BERGMANN'S-HELM



440  
Vac

### zusätzliche Vorteile

- Elektrische Isolierung nach DIN EN 397
- Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung bis 440 Volt

## BERGMANN ANTISTATIK



### zusätzliche Vorteile

- Antistatisch ableitfähig nach EN 60079-32-2
- Elektrostatisch sicher und einsetzbar zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in allen Zonen für Explosionsgruppen I und II A



## Produktvorteile

- Hohe Seitensteifigkeit
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer)

DURO  
PLAST

## GRUBENWEHR-HELM



## BERGMANN'S-HELM

## BERGMANN ANTISTATIK

## GRUBENWEHR-HELM

Zulassung  
Schutz-  
eigenschaften

Typ

Besonderheit

Gurtband

Ausführung

Augenschutz

Schweißband

Polsterstreifen

Kinnriemen-  
aufhängung

Serie

optional ab Werk

Zubehör  
(→Satz 54-61)

Größe

Kopfumfang

Farben

Branding

Position

Größe

Form

Material

Gewicht

DIN EN 397	DIN EN 397	DIN EN 397
Elektrische Isolierung nach DIN EN 397	Antistatisch ableitfähig nach EN 60079-32-2 Geprüft bis Explosionsgruppen I und II A in allen Zonen	Seitliche Verformung (LD)
<b>Innenausstattung</b>		
V/80 B-R	V/80 B-R	V/79 G-R
–	–	–
6-Punkt	6-Punkt	6-Punkt
mit Drehverschluss	mit Drehverschluss	mit Drehverschluss
–	–	möglich
–	–	Natur-Leder
Spezial	Spezial	Standard
2- und 4-Punkt	2- und 4-Punkt	2- und 4-Punkt
<b>Helmausstattung</b>		
Kabelschleife Lampenhalter Loch im Helmschirm	Kabelschleife Lampenhalter Loch im Helmschirm	Kabelschleife Lampenhalter Loch im Helmschirm Umlaufende Reflektfolie
Umlaufende Reflektfolie	–	Integrierter Augenschutz Sattenbelüftung (regelbar)
Gehörschutz Kinnriemen Reflektfolie Schweißbänder	Gehörschutz Kinnriemen Reflektfolie Schweißbänder	Gehörschutz Integrierter Augenschutz Kinnriemen Reflektfolie Schweißbänder
<b>Ausführung</b>		
1 2 3	1 2 3	1 2 3
52-56cm 53-61cm 59-63cm	52-56cm 53-61cm 59-63cm	52-56cm 53-61cm 59-63cm
– RAL 9006 RAL 9023 RAL 5007 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 Sonderfarben	– RAL 9006 RAL 9023 RAL 5007 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 Sonderfarben	– RAL 2009 –
Print	Print	–
Satte 9 x 3 cm	Satte 9 x 3 cm	–
<b>Parameter</b>		
gerade	gerade	gerade
ABS-Mischpolymerisat	ABS-Mischpolymerisat	UP-GF (Glasfaser-Polyesterharz)
ca. 410g (Größe 2)	ca. 410g (Größe 2)	ca. 400g