



PFLÜGER - SAFETY



Produktvorteile

- **Schutzzeigenschaft bis - 20°C**
Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- Optional: **Schutzzeigenschaft bis - 30°C**
Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern)
- **KWF Profi-Zulassung**
- Optimiertes Helmklima durch Gaubenbelüftung
- Optional als Kombination mit Visier- und Gehörschutz

EUROGUARD^{V+}

zusätzliche Vorteile

- **Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
- **Verbesserte Kraftabsorption** bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig)
- **Mit regulierbarer Seitenbelüftung**
- **Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- **Leicht verlängertes Nackenteil**
- **Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche



EUROGUARD V+

Zulassung	DIN EN 397		
Schutz-eigenschaften	■ Schutzzeigenschaft bis - 20°C		
Innenausstattung			
Typ	V/79 GY-R		
Basosdarheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	-		
Schweißband	Natur-Leder		
Polsterstreifen	Spezial		
Kinnknochen-aufhängung	2- und 4-Punkt		
Helmausstattung			
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30mm Slots ■ Gaubenbelüftung ■ Regenrinne ■ Seitenbelüftung (regulierbar) 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Loch im Helmschirm ■ Reflektfolie, dratselig ■ Schutzzeigenschaft bis - 30°C 		
Zubehör (→ Seite 54- 61)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gehörschutz ■ Gesichtsschutz ■ Kinnknochen ■ Nackenschutz ■ Schweißbänder ■ Reflektfolie, dratselig 		
Ausführung			
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 - 56cm	53 - 61cm	59 - 63cm
Farben	-	■ RAL 2009 Sondarfarben	-
Branding	Print		
Position	Front	Seite	Hinten
Größe	5 x 5cm	9 x 2,5cm	3 x 3cm
Parameter			
Form	gerade		
Material	PE (Polyethylen)		
Gewicht	ca. 380g		