



# PFLÜGER - SAFETY



## Produktvorteile

### ■ Schutzzeigenschaft bis -20°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. im Freien bei starker Kälte)

### ■ Optional: Schutzzeigenschaft bis -30°C

Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z.B. in Kühlhäusern)

■ Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

■ Regelbare Seitenbelüftung

■ Öko-Leder Schweißband

■ Regenrinne



OPTIONAL

THERMO FLAET

## EUROGUARD

### zusätzliche Vorteile

- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Leicht verlängertes Nackenteil
- Zahlreiche Farbvarianten
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche



## BAUMEISTER<sup>80</sup>

### zusätzliche Vorteile

- Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
- Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil



### HINWEIS

Bedruckung und Anbauten sind nur bei der 6-Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

## EUROGUARD

## BAUMEISTER 80

### Zulassung

■ Schutzzeigenschaft bis -20°C

### Typ

Basosicherheit  
Gurtband  
Ausführung  
Ausgangsschutz  
Schweißband  
Polsterstreifen  
Kinnklemmen-aufhängung

### Varianten-Typ

Ausführung  
Gurtband-aufhängung  
Kinnklemmen-aufhängung

### Serie

optional ab Werk (Anbauten nur bei 6-Punkt)

Zubehör (→Seite 54–61)

### Größe

Kopfumfang

Farben

### Branding

Position

Größe

Form

Material

Gewicht

DIN EN 397

■ Schutzzeigenschaft bis -20°C

DIN EN 397

■ Schutzzeigenschaft bis -20°C

### Inneneinrichtung

V79 GY-R

V79 G-R

–

–

6-Punkt

6-Punkt

mit Drehverschluss

mit Drehverschluss

–

möglich

Öko-Leder

Öko-Leder

–

–

2- und 4-Punkt

2- und 4-Punkt

–

–

V79 4G

V79 4G

ohne Drehverschluss

ohne Drehverschluss

4-Punkt

4-Punkt

–

–

2- und 4-Punkt

2- und 4-Punkt

### Helmeinrichtung

■ 30mm Slots  
■ Regenrinne  
■ Seitenbelüftung (regulierbar)

■ 16mm Doppel-Slots  
■ Regenrinne  
■ Seitenbelüftung (regulierbar)

■ Lampenhalter  
■ Loch im Helmschirm  
■ Reflektfolie, dreiteilig  
■ Schutzzeigenschaft bis -30°C

■ Augenschutzscheibe  
■ Kabelschleife  
■ Lampenhalter  
■ Loch im Helmschirm  
■ Schutzzeigenschaft bis -30°C  
■ Umlaufende Reflektfolie  
■ Verkürzter Helmschirm

■ Gehörschutz  
■ Gesichtsschutz  
■ Kinnklemmen  
■ Nackenschutz  
■ Reflektfolie, dreiteilig  
■ Schweißbänder

■ Gehörschutz  
■ Gesichtsschutz  
■ Kinnklemmen  
■ Nackenschutz  
■ Schweißbänder  
■ Umlaufende Reflektfolie

### Ausführung

1

2

3

1

2

3

52–56cm

53–61cm

59–63cm

52–56cm

53–61cm

59–63cm

–

RAL 9016  
RAL 1023  
RAL 5017  
RAL 5020  
RAL 6024  
RAL 2009  
RAL 7042  
RAL 8007  
RAL 9017  
Sonderfarben

–

–

RAL 9016  
RAL 1023  
RAL 5017  
RAL 5020  
RAL 6024  
RAL 2009  
Sonderfarben

–

Print nur bei der 6-Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

Print nur bei der 6-Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

Front 5 x 5cm

Seite 9 x 2,5cm

Hinten 3 x 5cm

Front 4,5 x 4,5cm

Seite 9 x 3cm

### Parameter

gerade

mit heruntergezogenem Nackenteil

PE (Polyethylen)

PE (Polyethylen)

ca. 340g

ca. 365g